

EGENSKAPER FOR SLANGER	MARINE DRIVSTOFF				MARINE EKSOS					MARINE VANN		SANITÆR SLANGER			DRIKKEVANN SLANGER			DRENERING / LENSING		FØRING AV LEDNINGER OG VENTILASJON				
	#329	#365	#305	#321	#202V	#252V	#252	#250	#200	#131V	#132	#102	#140	#148	#150	#164	#163	#144	#120	#128	#400	#481	#470	
	#327	#319		#321	#202X			#100	#110		#134	#101				#162	#161	#149	#147	#129	#402	#406	#471	
Tåler opptil 260 C					JA #202X																			
Tåler opptil 177 C					JA #202V	JA				JA														
Tåler opptil 138 C							JA	JA	JA															
Tåler opptil 100 C				JA						JA												JA	JA	
Ned til – 40 C										JA									JA			JA		
Ned til – 29 C				JA																			JA	
For korte, rette innstallasjoner									JA															
For lengre innstallasjoner						JA	JA	JA																
God fleksibilitet /bøybar	JA			JA									JA											
Lav gjennom-trengelighet		JA	JA																					
Liten diameter (6 – 50,8 mm)		JA	JA	JA	JA			JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA				
Medium diameter (19 – 152,4 mm.)	JA			JA	JA	JA	JA	JA	JA													JA	JA	JA
Stor diameter (152,5 – 457 mm.)					JA	JA		JA	JA													JA	JA	
Tåler opp til 75 PSI										JA		JA												
Tåler opp til 150 PSI																JA								
Tåler opp til 200 PSI											JA #132					JA #161								
Tåler opp til 300 PSI											JA #134													
10 års garanti					JA	JA																		
5 års garanti	JA	JA					JA	JA	JA	JA 7 år		JA												
3 års garanti			JA								JA		JA	JA		JA #161		#149 #147				JA		

